

ISO KOLL PARATI

Aufkleber für Beschichtungen aus Vliesstoff

BESCHREIBUNG

Iso Koll Parati Isocolor[®] ist ein Leim auf Stärkebasis in Pulverform, geeignet zum Befestigung von Wandbelägen in Vliesstoff, für Vinyl mit Vliesstoff-Träger (Tapete) oder für Glasfaserbeschichtungen.

MERKMALE UND VORTEILE

Iso Koll Parati Isocolor[®]:

- ist einfach zu benutzen;
- färbt nicht;
- hat einen hohen anfänglichen Halt, leicht zu korrigieren;
- ist gegen Schimmel;
- enthält keine VOC.

ART DES EINSATZES

Vorbereitung der Untergrund

Der Untergrund muss trocken, kohäsiv, frei von Staub, Ölen oder Farben und ausreichend saugfähig sein. Risse und Löcher sollten mit Stucco Isocolor[®] verfügt werden. Unebene oder raue Untergründe müssen mit Rasastucco Isocolor[®] abgestimmt und geglättet werden. Tragen Sie eine Schicht Isofix transparentes Fixiermittel oder Isoplprimer transparent in einer geeigneten Verdünnung auf.

Auf nicht saugenden Untergründen oder in verschiedenen Farben Isofix Bianco Isocolor[®] auftragen.

Vorbereitung von Iso Koll Parati

Eine Packung mit 300 g Iso Koll Parati muss gemäß der folgenden Verdünnungstabelle in Wasser verdünnt werden:

<i>Art der Nutzung</i>	<i>Verdünnung</i>	<i>Realisierbate m²</i>
Befestigung	mit 10 Lt von Wasser	Ca 80 m ²
Vinyls und Schäume	mit 7 Lt von Wasser	Ca 60 m ²
Vliesstoff	mit 5 Lt von Wasser	Ca 40 m ²
Glasfaser	mit 4 Lt von Wasser	Ca 30 m ²

Mischmodus von Iso Koll Parati

- 1) Mischen Sie den Inhalt einer 300-g-Packung in kaltem Wasser gemäß der obigen Tabelle, indem Sie das Pulver langsam einschütten, bis eine homogene Mischung entsteht.
- 2) 3 Minuten stehen lassen.
- 3) Kräftig umrühren.
- 4) Etwa 5 Minuten ruhen lassen
- 5) Verwenden Sie das Produkt.

Anwendung.

Iso Koll Parati sollte mit einer mittelharigen Rolle direkt auf die Wand aufgetragen werden. Fahren Sie mit dem Auftragen von Iso Koll Parati für eine Fläche von 3-5 Quadratmetern fort und tragen Sie sofort den gewählten Wankverkleidung auf.

Aus den Fugen der Beschichtung austretendes Produkt muss sofort mit einem feuchten Schwamm entfernt werden.

TECHNISCHE MERKMALE

Aussehen	Weißer Schuppen
Verpackung	300 g
Prozentsatz der Feststoffe	100%
Entzündbarkeit	Nicht brennbar
Anwendungstemperatur	Zwischen 5 und 40 ° C
Topfzeit des verdünnten Produkts	20-30 Minuten
Vollständige Trocknung	Ca 48 Stunden

LAGERUNG UND SICHERHEIT

Iso Koll Parati Isocolor[®] ist in der versiegelten Originalverpackung mindestens 2 Jahre haltbar und an einem kühlen und trockenen Ort bei Temperaturen zwischen 5 und 35 ° C aufzubewahren.

Vor Frost schützen.

Vor Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

WICHTIG

Dieses Produkt ist so formuliert, dass es wie in der obigen Anwendung verwendet werden kann. Die Zugabe eines anderen Produkts beeinträchtigt das Endergebnis der Oberfläche.

Alle in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf den besten praktischen Erfahrungen und Laborerfahrungen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für die Ergebnisse falscher Anwendungen ab. Es ist ratsam, vor der Anwendung immer Tests auf kleinen Oberflächen durchzuführen. Daten können jederzeit geändert werden. Dieses Blatt ersetzt und annulliert die vorherigen.

Es ist wichtig, dass auch die technischen Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter der anderen in diesem technischen Datenblatt genannten Produkte herangezogen werden.

Produkt für den professionellen Gebrauch bestimmt.